



Centrífugas de control por microprocesador "Macrotronic-BL" y "Macrofriger-BL"



**Polivalentes. Capacidades desde viales de 1,5/2,2 ml hasta tubos de 250 ml
y bolsas de sangre de 500 ml. Con motor de inducción libre de mantenimiento.**

Características y panel de mandos (ver página 143).
Mueble exterior en aleación DUR-AL y cubeta interior
estampada en acero inox. AISI 304.



Modelo "Macrotronic-BL"



Modelo "Macrofriger-BL" refrigerada con selector de temperatura regulable de 0 a 30 °C.

MODELO

Código	Volumen máx. ml	Capacidad máx. bolsas	Alto/Ancho/Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
7001385	2000	4 de 500 ml	45 60 66	720	76

MODELO

Código	Volumen máx. ml	Capacidad máx. bolsas	Alto/Ancho/Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
7001386	2000	4 de 500 ml	97 60 66	1230	156

Nota: La temperatura obtenida en la cámara viene limitada por el tipo de cabezal, velocidad y temperatura ambiente, reflejada en el display LCD.

ACCESORIOS

Cabezales angulares con tapa, intercambiables, en aluminio anodizado duro con señal de identificación. Autoclavables.



7001650



7001651



7001652



7001653



7001654



7000561



7000560